



FICHA TÉCNICA

Ref. FLX-AB1-90120

Airbag de estiba para carga Nivel 1 AAR

Polipropileno (PP) · 90 × 120 cm

El airbag de estiba de polipropileno (PP) de 90 × 120 cm es una solución de sujeción de carga robusta y fiable, diseñada para evitar el movimiento de las mercancías durante el transporte. Está especialmente concebido para el sector del transporte y la logística.

90 × 120 cm

DIMENSIONES

0,345 kg

PESO

0,2 bar · 2,9 PSI

PRESIÓN DE INFLADO

17 s

TIEMPO DE INFLADO
para un hueco de 30 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Airbag de estiba (dunnage) laminado, Nivel 1 AAR
Material	Capa exterior de polipropileno (PP); capa interior de polietileno (PE)
Capa exterior	Tejido de PP, 90 g/m ² , blanco con impresión negra
Capa interior	Tejido de PE, espesor 62 micras
Sistema de inflado	Válvula Turbo de flujo rápido (Fast-Flow), tipo válvula lateral
Presión de rotura	0,55 bar (8 PSI)
Temperatura de trabajo	de -20 °C a +60 °C
Punto de fusión	PP: 160-170 °C · PE: 120-130 °C
Reciclabilidad	Material 100 % reciclable



EMBALAJE

TIPO DE EMBALAJE	CANTIDAD	DIMENSIONES DEL EMBALAJE
Cajas de cartón sobre palet de madera	Normalmente 600 unidades por palet; en ocasiones 450, según el stock del almacén	100 × 120 × 115 cm

USO Y MANIPULACIÓN

- Destinado a la sujeción de la carga durante el transporte.
- Asegúrese de que el airbag esté correctamente inflado y colocado entre la carga para evitar desplazamientos durante el trayecto.
- Siga las instrucciones de inflado y desinflado del producto.
- Almacene los airbags en un lugar fresco y seco, protegidos de la luz solar directa.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Debe ser manipulado y utilizado por personal formado.
- Inspeccione el airbag antes de cada uso. No lo utilice si presenta daños.
- No supere la carga máxima ni las presiones especificadas.
- Elimine los airbags usados conforme a la normativa local.