



FITXA TÈCNICA

Ref. FLX-AB1-90120

Airbag d'estiba per a càrrega Nivell 1 AAR

Polipropilè (PP) · 90 × 120 cm

L'airbag d'estiba de polipropilè (PP) de 90 × 120 cm és una solució de subjecció de càrrega robusta i fiable, dissenyada per evitar el moviment de les mercaderies durant el transport. Està especialment concebut per al sector del transport i la logística.

90 × 120 cm

DIMENSIONS

0,345 kg

PES

0,2 bar · 2,9 PSI

PRESSIÓ D'INFLAT

17 sTEMPS D'INFLAT
per a un buit de 30 cm

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Tipus de producte	Airbag d'estiba (dunnage) laminat, Nivell 1 AAR
Material	Capa exterior de polipropilè (PP); capa interior de polietilè (PE)
Capa exterior	Teixit de PP, 90 g/m ² , blanc amb impressió negra
Capa interior	Teixit de PE, gruix de 62 micres
Sistema d'inflat	Vàlvula Turbo de flux ràpid (Fast-Flow), tipus vàlvula lateral
Pressió de ruptura	0,55 bar (8 PSI)
Temperatura de treball	de -20 °C a +60 °C
Punt de fusió	PP: 160-170 °C · PE: 120-130 °C
Reciclabilitat	Material 100 % reciclable



EMBALATGE

TIPUS D'EMBALATGE

Caixes de cartró sobre palet de fusta

QUANTITAT

Normalment 600 unitats per palet; de vegades 450, segons l'estoc del magatzem

DIMENSIONS DE L'EMBALATGE

100 × 120 × 115 cm

ÚS I MANIPULACIÓ

- Destinat a la subjecció de la càrrega durant el transport.
- Assegureu-vos que l'airbag estigui ben inflat i col·locat entre la càrrega per evitar desplaçaments durant el trajecte.
- Seguiu les instruccions d'inflat i desinflat del producte.
- Emmagatzemeu els airbags en un lloc fresc i sec, protegits de la llum solar directa.

INFORMACIÓ DE SEGURETAT

- Ha de ser manipulat i utilitzat per personal format.
- Inspeccioneu l'airbag abans de cada ús. No l'utilitzeu si presenta danys.
- No supereu la càrrega màxima ni les pressions especificades.
- Elimineu els airbags usats d'acord amb la normativa local.